



## Specifica prodotto Linea MKD

---

# OSSIGENO COMPRESSO INDUSTRIALE

### Stato fisico:

Gas compresso in bombole o pacchi bombola alla pressione di esercizio di 200 bar a 15 °C.

### Caratteristiche del prodotto:

Gas incolore ed inodore, fortemente ossidante. Sostiene la combustione.

### Norme di riferimento:

EN ISO 14175:2008-01      Welding Consumables – Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes

### Codici prodotto:

00001    Ossigeno compresso industriale in bombole  
00051    Ossigeno compresso industriale in pacchi bombole  
04001    Ossigeno compresso industriale in Vs. bombole  
04051    Ossigeno compresso industriale in Vs. pacchi bombole

### Composizione standard:

Titolo	≥ 99.5	%
H <sub>2</sub> O – Punto di rugiada	≤ 200 (-36)	vpm (°C)

### Note

- Il recipiente sarà conforme a quanto prescritto nella specifica aziendale NR.011.05. DITC.x;
- Etichetta di sicurezza conforme alla vigente normativa CE/ADR.
- La tolleranza relativa alla quantità complessiva del contenuto della bombola è conforme a quanto previsto dal regolamento “Usi e consuetudini” della CCIAA di Milano.