



## Specifica prodotto Linea MKD

---

# AZOTO COMPRESSO INDUSTRIALE

**Stato fisico:**

Gas compresso in bombole o pacchi bombola alla pressione di esercizio di 200 bar a 15 °C.

**Caratteristiche del prodotto:**

Gas incolore ed inodore, inerte.

**Norme di riferimento:**

EN ISO 14175:2008-N1      Welding Consumables – Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes

**Codici prodotto:**

00002    Azoto compresso industriale in bombole  
00059    Azoto compresso industriale in pacchi bombole  
00060    Azoto compresso industriale in carri bombolai  
04002    Azoto compresso industriale in Vs. bombole  
04059    Azoto compresso industriale in Vs. pacchi bombole

**Composizione standard:**

Titolo	≥ 99.95	%
H <sub>2</sub> O – Punto di rugiada	≤ 39 (-50)	vpm (°C)
O <sub>2</sub>	≤ 250	vpm

**Note:**

- Il recipiente sarà conforme a quanto prescritto nella specifica aziendale NR.011.05. DITC.x;
- Etichetta di sicurezza conforme alla vigente normativa CE/ADR.
- La tolleranza relativa alla quantità complessiva del contenuto della bombola è conforme a quanto previsto dal regolamento “Usi e consuetudini” della CCIAA di Milano.